

Falcon

Unieke serie van enkel- en dubbelkamer vloermodellen met een roestvrijstalen omkasting, en aluminium vacuümkamer en deksel, met doorkijkvenster. Maximaliseer efficiency en optimaliseer productie-output met deze industriële, gebruiksvriendelijke en eenvoudig te onderhouden vacuümverpakkingsmachines.




Falcon



“De verhoogde contrabalk maakt de Falcon serie de beste keuze voor het vacuüm verpakken van hogere producten.”

FALCON 52



POMPCAPACITEIT 63 m³/h
MACHINECYCLUS 15-40 sec
AFMETINGEN KAMER
 520 x 500 x 235 mm
AFMETINGEN MACHINE
 695 x 682 x 1060 mm
SEALBALKEN 2 x 520 mm
GEWICHT 163 kg
VOLTAGE 400V-3-50Hz
VERMOGEN 2,4-3,5 kW





STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL SEAL/
 CUT-OFF SEAL/BREDE SEAL
 (10 MM)

OPTIES

SENSORBESTURING, LIQUID
 CONTROL, ACS, BEGASSING
 (INCL. PERSLUCHTAANSLUITING),
 SOFT AIR, 1-2 CUT-OFF SEAL,
 BI-ACTIEF SEAL, ESD CONFIGURATIE
 (ICM BI-ACTIEF SEAL)

FALCON 80



POMPCAPACITEIT 100 m³/h
MACHINECYCLUS 15-40 sec
AFMETINGEN KAMER
 510 x 760 x 235 mm
AFMETINGEN MACHINE
 820 x 900 x 1050 mm
SEALBALKEN 760 mm (voor),
 510 mm (rechts)
GEWICHT 227 kg
VOLTAGE 400V-3-50Hz
VERMOGEN 3,0-5,0 kW

STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL SEAL/
 CUT-OFF SEAL/BREDE SEAL
 (10 MM)

OPTIES

SOFT AIR, SENSORBESTURING,
 LIQUID CONTROL, ACS, BEGASSING
 (INCL. PERSLUCHTAANSLUITING),
 1-2 CUT-OFF SEAL, BI-ACTIEF SEAL,
 ESD CONFIGURATIE (ICM BI-ACTIEF
 SEAL), 3 SEALBALKEN


De machineafmetingen verwijzen naar de bruikbare ruimte in de vacuümkamer (lengte x breedte x hoogte).
 De machineafmetingen verwijzen naar de lengte x breedte x hoogte. Andere voltaging leverbaar. Onder voorbehoud van tekening en drukfouten.

FALCON 2-60

Standaard



Optie



POMPCAPACITEIT 63 m³/h
MACHINECYCLUS 15-40 sec
AFMETINGEN KAMER
 580 x 450 x 235 mm
AFMETINGEN MACHINE
 900 x 1060 x 1179 mm
SEALBALKEN 2 x 450 mm
GEWICHT 236 kg
VOLTAGE 400V-3-50Hz
VERMOGEN 2,4-3,5 kW

STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL SEAL/
 CUT-OFF SEAL/BREDE SEAL
 (10 MM)

OPTIES

SOFT AIR, SENSORBESTURING,
 LIQUID CONTROL, ACS, BEGASSING
 (INCL. PERSLUCHTAANSLUITING),
 1-2 CUT-OFF SEAL, BI-ACTIEF SEAL,
 ESD CONFIGURATIE (ICM BI-ACTIEF
 SEAL)




ELEKTROSTATISCHE ONTLADING (ESD)

ESD is de afkorting van electrostatic discharge (elektrostatische ontlading). Als dit gebeurt tijdens de cyclus, kan schade ontstaan aan het product. Daarom heeft Henkelman de optie ESD ontwikkeld voor de Falcon serie en de Boxer 42XL, voor het verpakken van elektrische componenten, zoals wafers, chips, moederborden en printplaten. Gebruik speciale ESD vacuümzakken en een vacuümmachine met ESD technologie voor maximale ESD beveiliging.

FALCON 2-70

Standaard



POMPCAPACITEIT 100 m³/h
MACHINECYCLUS 15-40 sec
AFMETINGEN KAMER
 700 x 550 x 235 mm
AFMETINGEN MACHINE
 1020 x 1260 x 1185 mm
SEALBALKEN 2 x 550 mm
GEWICHT 319 kg
VOLTAGE 400V-3-50Hz
VERMOGEN 3,0-5,0 kW

STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL SEAL/
 CUT-OFF SEAL/BREDE SEAL (10 MM)

OPTIES

SOFT AIR, SENSORBESTURING, LIQUID
 CONTROL, ACS, BEGASSING
 (INCL. PERSLUCHTAANSLUITING), 1-2
 CUT-OFF SEAL, BI-ACTIEF SEAL, ESD
 CONFIGURATIE (ICM BI-ACTIEF SEAL)

De kamerafmetingen verwijzen naar de bruikbare ruimte in de vacuümkamer (lengte x breedte x hoogte).
 De machineafmetingen verwijzen naar de lengte x breedte x hoogte. Andere voltaging leverbaar. Onder voorbehoud van technische en drukfouten.

