

Lynx

Ontworpen met en voor de meest veeleisende chefs. Standaard uitgerust met Henkelmans Advanced Control System, inclusief 20-programma geheugen, full colour scherm en verschillende functies. De Lynx tafelmodellen passen perfect in elk HACCP plan en zijn compatibel met een draadloze label printer.




Lynx



'More tools to the kitchen' met Henkelmans Lynx serie.

LYNX 32



POMPCAPACITEIT 8 m³/h
MACHINECYCLUS 15-30 sec
KAMERAFMETINGEN
360 x 320 x 103 mm
MACHINEAFMETINGEN
530 x 390 x 380 mm
SEALBALK 320 mm
GEWICHT 43 kg
VOLTAGE 230V-1-50HZ
VERMOGEN 0,5 kW


STANDAARD

SENSORBESTURING, ACS,
DUBBEL/CUT-OFF/BREDE SEAL
(8 MM), SOFT AIR

OPTIES

LIQUID CONTROL, BEGASSING,
HIGH TEMP, 1-2 CUT-OFF SEAL

LYNX 42



Standaard met ACS. Optioneel: label printer

POMPCAPACITEIT 16 m³/h
MACHINECYCLUS 15-30 sec
KAMERAFMETINGEN
360 x 420 x 115 mm
MACHINEAFMETINGEN
530 x 490 x 395 mm
SEALBALK 420 mm
GEWICHT 55 kg
VOLTAGE 230V-1-50Hz
VERMOGEN 0,7 kW

STANDAARD

SENSORBESTURING, ACS,
DUBBEL/CUT-OFF/BREDE SEAL
(8 MM), SOFT AIR

OPTIES

LIQUID CONTROL, BEGASSING,
HIGH TEMP, 1-2 CUT-OFF SEAL

De kamerafmetingen verwijzen naar de bruikbare ruimte in de vacuümkamer (lengte x breedte x hoogte).
De machineafmetingen verwijzen naar de lengte x breedte x hoogte. Andere voltags leverbaar. Onder voorbehoud van technische en drukfouten.