

# Marlin

Ideaal voor meer specifieke verpakkingsbehoeftes en grotere volumes van food producten. Absolute must-have voor grotere bedrijven die zich bezighouden met de verwerking en verpakking van bijvoorbeeld vlees, vis, fruit, groenten en noten. Brede range opties beschikbaar, zoals Sensorbesturing, Advanced Control System en Liquid control.



# Marlin



“Marlin biedt duurzame kwaliteit en uitgebreide opties als het gaat om aantallen en prestaties.”

## MARLIN 52

Standaard



Optie



**POMPCAPACITEIT** 63 m<sup>3</sup>/h  
**MACHINECYCLUS** 15-40 sec  
**AFMETINGEN KAMER**  
520 x 500 x 200 mm  
**AFMETINGEN MACHINE**  
710 x 700 x 1025 mm  
**SEALBALK** 2 X 520 MM  
**GEWICHT** 165 kg  
**VOLTAGE** 400V-3-50Hz  
**VERMOGEN** 2,4-3,5 kW

### STANDAARD


TIJDSBESTURING, DUBBEL SEAL/  
CUT-OFF SEAL/BREDE SEAL  
(8 MM), SOFT AIR

### OPTIES

SENSORBESTURING,  
LIQUID CONTROL, ACS, BEGASSING,  
1-2 CUT-OFF SEAL

## MARLIN 90

Standaard



Optie



**POMPCAPACITEIT** 63 m<sup>3</sup>/h  
**MACHINECYCLUS** 15-40 sec  
**AFMETINGEN KAMER**  
320 x 890 x 100 mm  
**AFMETINGEN MACHINE**  
480 x 1066 x 970 mm  
**SEALBALK** 2 x 320 mm  
**GEWICHT** 219 kg  
**VOLTAGE** 400V-3-50Hz  
**VERMOGEN** 2,4-3,5 kW

### STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL SEAL/  
CUT-OFF SEAL/BREDE SEAL  
(10 MM), SOFT AIR

### OPTIES

SENSORBESTURING,  
LIQUID CONTROL, ACS, BEGASSING

De kamerafmetingen verwijzen naar de bruikbare ruimte in de vacuümkamer (lengte x breedte x hoogte).  
De machineafmetingen verwijzen naar de lengte x breedte x hoogte. Andere voltags leverbaar. Onder voorbehoud van technische en drukfouten.